



GHP620(W) i GHP621(W) – Kompaktni hotelski telefon

GHP620(W) i GHP621(W) su kompaktni IP telefoni sa HD zvučnikom na slušalici, 2 SIP računa i 2 linije, 10 tipki za brzo biranje i 6 programabilnih tipki. Ovi su telefoni idealni za hotele, apartmane, bonice, trgovine i slično. Ova serija sadrži 2 modela sa WiFi podrškom (GHP620W i GHP621W), podržava 3-smjernu konferenciju i OPUS glasovni kodek, a moguće ju je napajati putem PoE, strujnim adapterom ili USB-C punjačem. Za postavljanje u cloudu i centralno upravljanje, GHP serija telefona je podržana od strane Grandstream Device Management Systema (GDMS), koji pruža centralno sučelje za konfiguraciju, postavljanje, upravljanje i praćenje Grandstream endpointa.

Obilježja

- 2 linije i 2 SIP računa
- 3-smjerna konferencija
- Integrirani dvopojasni 802.11 a/b/g/n/ac WiFi (GHP620W i GHP621W)
- 10 tipki za brzo biranje
- GDSM podrška
- 6 programabilnih tipki
- 100 Mbps mrežni portovi sa PoE podrškom
- 3-smjerna konferencija

Tehničke specifikacije

| | |
|---------------------------------------|---|
| Podržani protokoli / standardi | SIP: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, TLS, SRTP Network: IPv4, IPv6, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP, TR-069, 802.1x |
| Mrežno sučelje | 10/100 Mbps Ethernet ulaz s integriranim PoE Class 2 |
| WiFi | Integrirani dvopojasni 2.4Ghz i 5Ghz 802.11 a/b/g/n/ac (GHP620W i GHP621W) |
| Kodeci | G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (širokopojasni), G723, iLBC, OPUS, unutar i izvan pojasa DTMF (u audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB |
| Obilježja telefona | Zadržavanje poziva, preuzimanje poziva, konferencijski poziv s 3 sudionika, Flash, ponovno biranje, hands-free, govorna pošta, fleksibilan plan biranja, automatski odgovor i <i>Fail Over</i> podrška |
| HD Audio | Da, slušalica |
| Tipke | 26 tipki, 6 programabilnih tipki, 12 brojčanih tipki, 5 dediceranih tipki: FLASH, REDIAL, HOLD, VOICEMAIL, HANDS-FREE, 3 tipke za kontrolu glasnoće, GORE, DOLJE, MUTE (sa LED indikatorom) |
| Stalak | Moguće dvije pozicije, moguća montaža na zid |
| QoS | Sloj 2 (802.1Q, 802.1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS |
| USB | USB-C za napajanje |
| Sigurnost | Korisnička i administratorska zaporka, provjera autentičnosti korištenjem MD5/MD5-sess, 256-bitna AES enkriptirana središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x media access control, |
| Višejezičnost | Engleski i kineski |
| Nadogradnja i provjera | Firmware nadogradnja kroz FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, veće implementacije uz pomoć GDMS/TR-069 ili središnje AES enkriptirane XML konfiguracijske datoteke |
| Napajanje i energija | Univerzalni strujni adapter (ulaz: 100-240V; izlaz: +12V, 0.5A) Ugrađen PoE (802.3af); |
| Temp. / vlažnost | 0-40°C / 10%-90% |
| Sadržaj paketa | GHP62X telefon, slušalica s kabelom, stalak, univerzalni strujni adapter (GHP620W/GHP621W), Quick Installation Guide |
| Boja | Bijela (GHP620 i GHP620W), crna (GHP621 i GHP621W) |
| Dimenzije i težina | 210mm x 132mm x 90mm, 560g; težina pakiranja: 860g |
| Usklađenost | FCC: Part 15 Subpart B, Class B; Part 15 Subpart C,15.247; Part 15 Subpart E,15.407; Part 68. 316/317. CE: EN 55032; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1; ETSI EN 301489-1\ - 17; ETSI EN 300 328; ETSI EN 301 893; EN 50360; EN 50566; EN 50663; EN 62209-1; EN 62209-2; EN 62479; EN IEC 62311. UKCA: BS EN 55032; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN 62368-1; ETSI EN 301489-1\ -17; ETSI EN 300 328; ETSI EN 301 893; BS EN 50360; BS EN 50566; BS EN 50663; BS EN 62209-1; BS EN 62209-2; BS EN 62479; BS EN IEC 62311. RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 2772.2; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; AS/CA S040. IC: RSS-247; RSS-Gen; RSS-102; ICES-003; CS-03 Part V. |